

Sweeper-SH — елегантний та компактний турнікет, який органічно інтегрується в будь-який простір. Він забезпечує максимально комфортний прохід для всіх користувачів — на кріслах колісних, з дитячим візком або багажем.

При виборі турнікету, ви можете обрати висоту стулок, що найбільше підійде вашій локації — 900 мм, 1000 мм, 1500 мм або 1800 мм.

Надійний механізм гарантує безперебійну та довготривалу роботу, а динамічна світлова індикація чітко позначає напрям руху, роблячи користування максимально зручним та інтуїтивним.



КОМПАКТНИЙ ТА ЕЛЕГАНТНИЙ ТУРНИКЕТ, ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЄ ЗРУЧНИЙ І БЕЗПЕЧНИЙ ПРОХІД ДЛЯ ВСІХ КОРИСТУВАЧІВ

	550 900 мм		30 25 чол/хв		60 чол/хв		0,6 0,8 сек		IP 41		АНТИ ТЕЙЛГЕЙТИНГ		ПРОХІД У ДВОХ НАПРЯМКАХ		СИСТЕМА КОНТРОЛЮ ДОСТУПУ		ПУЛЬТ УПРАВЛІННЯ
ШИРИНА ПРОХОДУ		РАЗОВИЙ ПРОХІД		ВІЛЬНИЙ ПРОХІД		ВІДКРИТТЯ/ ЗАКРИТТЯ		РІВЕНЬ ЗАХИСТУ		АНТИ ТЕЙЛГЕЙТИНГ		ПРОХІД У ДВОХ НАПРЯМКАХ		СИСТЕМА КОНТРОЛЮ ДОСТУПУ		ПУЛЬТ УПРАВЛІННЯ	

Ключові характеристики:

- Механізм BMDrive® — надійний механізм із потужним безщітковим редукторним двигуном (BLDC gear motor) гарантує тривалу роботу.
- Система блокування стулок ToothLock® працює у двох режимах: HiSecurity (Висока безпека) та LowNoise (Низький шум).
- Інтелектуальна система самодіагностики механізму BMDrive® автоматично аналізує систему, виявляє критичні несправності, а також реєструє їх в журнал помилок.
- Контролер механізму BMDrive® оснащений OLED-дисплеєм для простого налаштування та конфігурації без використання спеціальних програматорів. Також можлива повна конфігурація та діагностика через USB-роз'єм за допомогою сервісного програмного забезпечення для Windows OS.
- Цифровий контроль сили та швидкості руху стулки в поєднанні з шістьма датчиками безпеки запобігають удару стулкою людини, що проходить, навіть у разі несанкціонованого проходу.
- Завдяки використанню алгоритмів штучного інтелекту та великої кількості високоточних інфрачервоних датчиків проходу, турнікет Sweeper-SH виявляє та сигналізує, коли дві особи намагаються пройти по одній картці, проходять у неправильному напрямку або проходять без авторизації.
- Є можливість комбінації стандартного проходу (550 мм) та широкого проходу (900 мм).
- Сенсорна система дозволяє виявляти прохід з багажем.
- Ширина однієї стійки турнікета складає лише 110 мм, що дозволяє оптимізувати простір та встановити більшу кількість ліній проходу.
- Турнікет оснащений інтегрованим LED-освітленням:
 - DotLights® — LED-дисплей, що відображає статус доступу.
 - RFIDLights® — LED-підсвічування зони зчитувача карток.
 - EdgeLights® — LED-підсвічування скляних перегородок, що відображає статус доступу турнікета.
- Можливість індивідуального налаштування дизайну корпусу та верхньої кришки.
- Низьке енергоспоживання.
- Може бути інтегрований із будь-яким типом систем контролю доступу.
- Дротовий пульт дистанційного керування у стандартному комплекті.
- У разі збою живлення стулки можуть бути відчинені вручну (fail-safe).

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Sweeper-SH
Ширина проходу, мм	550/900
Відкриття/закриття, с	0,6/0,8
Механізм	BMDrive® сервопривід (BLDC)
Система блокування	ToothLock®
MCBF, цикли	10 000 000
MTTR, мін	< 25

Максимальне енергоспоживання, Вт	160
Напруга живлення	Первинне (100-240)В, 50/60Гц; Вторинне джерело 12 В
Індикація	DotLights®, RFIDLights®, EdgeLights®

Стандартне виконання	Шліфована нержавіюча сталь AISI 304
Інші варіанти виконання	Шліфована нержавіюча сталь AISI 316 Полірована нержавіюча сталь AISI 304 Полірована нержавіюча сталь AISI 316 Порошкове покриття будь-який колір RAL

